

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
151-01306

LOC5-9FTOVAL

Grupa produktów	Elementy mocujące do rur i przewodów
Rodzina produktów	Seria LOC
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	25,5 mm
Grubość blachy	6,75 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 6.75 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	1700 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzym. na rozciąg.	110 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	12,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	9,0 mm
Wysokość (H)	34,2 mm
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm

