

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
151-01371

**LOC20-25FT6.5LG**

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Grupa produktów                       | Elementy mocujące do rur i przewodów                                 |
| Rodzina produktów                     | Seria LOC                                                            |
| Materiał                              | Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV) |
| Kolor                                 | Czarny (BK)                                                          |
| Certyfikat CE                         | Nie                                                                  |
| Długość (L)                           | 37,2 mm                                                              |
| Grubość blachy                        | 8,25 mm                                                              |
| Grubość blachy max.                   | 0.6 - 8.25 mm                                                        |
| Grubość blachy min. (syst. metryczny) | 0,6 mm                                                               |
| Ilość w opakowaniu                    | opakowaniu                                                           |
| Ilość w opak.                         | 1000 szt.                                                            |
| Klasa palności                        | UL 94 HB                                                             |
| Min. wytrzym. na rozciąg.             | 110 N                                                                |
| Rodzaj mocowania                      | Mocowanie choinkowe                                                  |
| Szerokość (W)                         | 12,0 mm                                                              |
| Temperatura robocza w °C              | -40°C do +105°C                                                      |
| Wiązka Ø max.                         | 25,0 mm                                                              |
| Wysokość (H)                          | 53,6 mm                                                              |
| Zgodność z ROHS                       | Tak                                                                  |
| Ø otworu moc. (FH)                    | 6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.1 - 7.0 mm                               |
| Wiązka Ø min.                         | 20,0 mm                                                              |

