

## Fiche technique

Numéro d'article :  
151-01431

**RCA30LM8**



|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Ratchet P-Clamp                                                                                      |
| <b>Nom du produit</b>                | Diamètre de câbles de 6,2 à 13,7 mm - taille A                                                       |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV), Acier (ST), Zingué (ZN) |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                                                                            |
| <b>Certification CE</b>              | Non                                                                                                  |
| <b>Conformité ROHS</b>               | Oui                                                                                                  |
| <b>Contenu</b>                       | 200 pcs                                                                                              |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 34,9 mm                                                                                              |
| <b>Long. (L)</b>                     | 150,5 mm                                                                                             |
| <b>Long. (L2)</b>                    | 103,2 mm                                                                                             |
| <b>N° de dossier UL</b>              | E64139                                                                                               |
| <b>Qté par</b>                       | pack                                                                                                 |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 445 N                                                                                                |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +105 °C                                                                                  |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 HB                                                                                              |
| <b>Type de fixation</b>              | Vis                                                                                                  |
| <b>Variante</b>                      | Long                                                                                                 |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 13,7 mm                                                                                              |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 6,2 mm                                                                                               |
| <b>Ø trou de fixation (FH)</b>       | 8.31 mm                                                                                              |

