

## Materiale datablad

Varenummer  
151-01656

RCC15SM6

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe           | Ratchet P-Clamp                                                                                             |
| Produktserie            | Til bundtdiametre fra 19,4 mm op til 36,0 mm                                                                |
| Materiale               | Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig modificeret, UV-stabiliseret (PA66HIRHSUV), Stål (ST), Zinkbelagt (ZN) |
| Farve                   | Sort (BK)                                                                                                   |
| Antal pr.               | pakke                                                                                                       |
| Bredde (W)              | 34,9 mm                                                                                                     |
| Bundtdiameter max.      | 36,0 mm                                                                                                     |
| Bundtdiameter min.      | 19,4 mm                                                                                                     |
| CE certificering        | Nej                                                                                                         |
| Driftstemperatur        | -40 °C til +105 °C                                                                                          |
| Fikseringsmetode        | Skrue montage                                                                                               |
| Flammehæmmende egenskab | Iht. UL94 HB                                                                                                |
| Hul diameter (D)        | 6.5 mm                                                                                                      |
| Længde (L)              | 155,5 mm                                                                                                    |
| Længde (L2)             | 103,5 mm                                                                                                    |
| Min. trækstyrke         | 445 N                                                                                                       |
| Pakkeindhold            | 160 Stk.                                                                                                    |
| ROHS overensstemmelse   | Ja                                                                                                          |
| UL fil nummer           | E64139                                                                                                      |
| Variant                 | Kort                                                                                                        |

