

## Fiche technique

Numéro d'article :  
151-01672

**RCC180SM6**

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famille de produits           | Ratchet P-Clamp                                                                                      |
| Nom du produit                | Diamètre de câbles de 19.4 à 36.0 mm - taille C                                                      |
| Matière                       | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV), Acier (ST), Zingué (ZN) |
| Couleur                       | Noir (BK)                                                                                            |
| Certification CE              | Non                                                                                                  |
| Conformité ROHS               | Oui                                                                                                  |
| Contenu                       | 3 pcs                                                                                                |
| Larg. (W)                     | 34,9 mm                                                                                              |
| Long. (L)                     | 156,1 mm                                                                                             |
| Long. (L2)                    | 103,0 mm                                                                                             |
| N° de dossier UL              | E64139                                                                                               |
| Qté par                       | pack                                                                                                 |
| Résistance à la traction en N | 445 N                                                                                                |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +105 °C                                                                                  |
| Tenue au feu                  | UL94 HB                                                                                              |
| Type de fixation              | Vis                                                                                                  |
| Variante                      | Court                                                                                                |
| Ø max. du toron               | 36,0 mm                                                                                              |
| Ø min. du toron               | 19,4 mm                                                                                              |
| Ø trou de fixation (FH)       | 6.5 mm                                                                                               |

