


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
151-02020

RCD15SM6SS



|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Obejmy zaciskowe Ratchet P Clamp                                                              |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Do wiązek o średnicy od 36.0 mm to 51.0 mm, Seria D                                           |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV), Stal nierdzewna (SS304) |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                                                   |
| <b>Certyfikat CE</b>               | Nie                                                                                           |
| <b>Długość (L)</b>                 | 180,9 mm                                                                                      |
| <b>Długość (L2)</b>                | 115,9 mm                                                                                      |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>          | opakowaniu                                                                                    |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 160 szt.                                                                                      |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 HB                                                                                      |
| <b>Min. wytrzymał. na rozciąg.</b> | 445 N                                                                                         |
| <b>Numer pliku UL</b>              | E64139                                                                                        |
| <b>Rodzaj mocowania</b>            | Mocowanie śrubowe                                                                             |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 34,9 mm                                                                                       |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +105°C                                                                               |
| <b>Wariant</b>                     | Krótkie                                                                                       |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 51,0 mm                                                                                       |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 36,0 mm                                                                                       |
| <b>Zgodność z ROHS</b>             | Tak                                                                                           |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>          | 6.5 mm                                                                                        |

