


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
151-02219

FMB4APT-A



|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>            | Befestigungssockel mit Hochleistungskleber                    |
| <b>Produktfamilie</b>           | FlexTack-Serie FMB für abgerundete und gewinkelte Oberflächen |
| <b>Material</b>                 | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)                       |
| <b>Farbe</b>                    | Schwarz (BK)                                                  |
| <b>Befestigungsart</b>          | klebbar                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -40 °C bis +90 °C                                             |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | UL94 V2 (ohne Kleber)                                         |
| <b>Breite (W)</b>               | 28,0 mm                                                       |
| <b>CE konform</b>               | Nein                                                          |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 6,3 mm                                                        |
| <b>Inhalt per</b>               | Packung                                                       |
| <b>Länge (L)</b>                | 28,0 mm                                                       |
| <b>ROHS konform</b>             | Ja                                                            |
| <b>Inhalt</b>                   | 100 ST                                                        |

HF ✓ RoHS ✓