

## Ficha técnica

Código do artigo:  
151-03402

**EC16**

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Clips de agrupamento para bordas, 1,0 - 3,0 mm                         |
| <b>Família de Produto</b>            | Clips para Bordas de Amarração, 1,0 - 3,0mm                            |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                             |
| <b>Altura (H)</b>                    | 13,0 mm                                                                |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 40,0 mm                                                                |
| <b>Comprimento (L2)</b>              | 10,0 mm                                                                |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                    |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                              |
| <b>Espessura Chapa máx.</b>          | 1.0 - 3.0 mm                                                           |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 3,0 mm                                                                 |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 1,0 mm                                                                 |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 HB                                                                |
| <b>Largura (W)</b>                   | 10,0 mm                                                                |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Clips de perfil                                                        |
| <b>Quantidade por</b>                | pack                                                                   |
| <b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b> | Não                                                                    |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                                       |
| <b>Variante</b>                      | Borda 1,0 - 3,0 mm                                                     |

**RoHS** 