

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
151-03430

**TCOP62x122**

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Uchwyty do taśmowania z mocowaniem choinkowym do otworów owalnych |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)    |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                       |
| <b>Długość (L)</b>                           | 55,0 mm                                                           |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 6,0 mm                                                            |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.6 - 6.0 mm                                                      |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,6 mm                                                            |
| <b>Ilość w</b>                               | kartonie                                                          |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 7000 szt.                                                         |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 HB                                                          |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów owalnych                           |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                   |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                               |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.2 x 12.2 mm                                                     |

**RoHS** 