


## Ficha técnica

Código do artigo:  
151-29500

**S3STM50**



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Grupo de produto</b>              | S3STM50  |
| <b>Família de Produto</b>            | S3STM50  |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)   |
| <b>Altura (H)</b>                    | 35,0 mm  |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 50,0 mm  |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim  |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 100 Peças  |
| <b>Espessura Chapa máx.</b>          | 1.9 - 13.0 mm  |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 13,0 mm  |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 1,9 mm   |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 HB  |
| <b>Largura (W)</b>                   | 22,0 mm  |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Cabeça de Abeto para furos redondos                                    |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | 12.7 - 13.7 mm   |
| <b>Quantidade por</b>                | pack   |
| <b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b> | Não  |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 127,0 mm   |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 127,0 mm   |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C   |

