

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**155-05400**

**T50SOSSB5-HIGH-E**

|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras com fixação de 1 peça para pino soldado, móvel                                                            |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                                                                           |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                             |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 160 mm                                                                                                                 |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                                                    |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                                                                              |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,35 mm                                                                                                                |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Montagem por pino                                                                                                      |
| <b>Quantidade por</b>                | pack                                                                                                                   |
| <b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b> | Não                                                                                                                    |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 170 N                                                                                                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                                                                                       |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 35,0 mm                                                                                                                |
| <b>Ø do Pino</b>                     | 5.0 mm                                                                                                                 |
| <b>Variante</b>                      | Serrilhado externo                                                                                                     |

