

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
155-05701

T50SOSSBH5E

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe montowane na bolec napawany
Rodzina produktów	Z talerzykiem do mocowania materiałów izolacyjnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	166,4 mm
Grubość (T)	1,35 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie na bolec napawany
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS 