


## Scheda tecnica

Article number  
155-30602

T50SSBS50T-E



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di fissaggio 1-pieco per perni a saldare
<b>Famiglia Prodotto</b>	T50SOSSBS50TE per l'orientamento dei cavi sopra il perno a saldare
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	200 N
<b>Certificazione CE</b>	No
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	160,0 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Fissaggio su perno saldato
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Spessore (T)</b>	1,35 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Ø perno</b>	5.0 mm
<b>Ø legat. max</b>	35,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	4,0 mm
<b>Variante</b>	A dentatura interna

