

## 技术数据表

产品编号

155-37104

T18REC9SD

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 电缆扎带及紧固                                                       |
| 产品分类    | 电缆扎带及固定件                                                      |
| 材料      | 聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS), 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)      |
| 颜色      | 黑色                                                            |
| 包装数量    | 500 个                                                         |
| 长度 L    | 100 mm                                                        |
| 长度 L2   | 15.0 mm                                                       |
| 底部零件    | 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS), 不锈钢 (SS)                    |
| 分类      | 内齿                                                            |
| 符合 ROHS | 是                                                             |
| 工作温度    | -40°C 至 +105°C                                                |
| 固定方法    | 边缘卡扣, 顶部, 组装件, 分体式                                            |
| 宽度 W    | 2.45 mm                                                       |
| 推荐工具    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| 扎带      | 聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)                                        |
| 阻燃等级    | UL94 HB                                                       |
| 最大板厚    | 3.0 mm                                                        |
| 最大捆绑直径  | 22.0 mm                                                       |
| 最小板厚    | 1.0 mm                                                        |
| 最小包装单位  | 包                                                             |
| 最小捆绑直径  | 1.5 mm                                                        |
| 最小拉伸强度  | 80 N                                                          |
| 高度 H    | 1.0 mm                                                        |

