

Fiche technique

Numéro d'article :
155-41102

T50SAH

Famille de produits	Colliers monoblocs à pied ancre, avec ailettes
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Naturel (NA)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 pcs
Epais. max. paroi	0.7 – 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	1,27 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	160 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	25,0 mm
Ø min. du toron	1,6 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.0 - 6.6 mm
Variante	Crantage intérieur

RoHS 