

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
155-41102

**T50SAH**

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Do otworów okrągłych                                           |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)            |
| <b>Kolor</b>                                 | Naturalny (NA)                                                 |
|                                              |                                                                |
| <b>Długość (L)</b>                           | 160 mm                                                         |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,2 mm                                                         |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 3,0 mm                                                         |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.7 – 3.0 mm                                                   |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,7 mm                                                         |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                        |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 1000 szt.                                                      |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 V2                                                       |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 225 N                                                          |
| <b>opaski</b>                                | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)            |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie kotwiczne                                            |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,6 mm                                                         |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowana                                          |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 25,0 mm                                                        |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 1,27 mm                                                        |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP  |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                            |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.0 - 6.6 mm                                                   |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 1,6 mm                                                         |

**RoHS** 