

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00013

T30ROC2A

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme
Produktfamilie	T30ROC2A für Schlauchdurchmesser von 6,5 - 7,5 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Omega Clip
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	3,6 mm
Bündel Ø max.	31,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
CE konform	Nein
Höhe (H)	16,8 mm
Inhalt per	Packung
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	148,0 mm
Mindesthaltekraft	135 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

RoHS 