

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00013

T30ROC2A

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z uchwytem do rur
Rodzina produktów	T30ROC2A do rur o średnicy 6,5 - 7,5 mm
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	148,0 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzym. na rozciąg.	135 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Uchwyt Omega
Szerokość (W)	3,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	31,0 mm
Wysokość (H)	16,8 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	4,0 mm

RoHS 