

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00049

CBT30MR

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem do krawędzi, obrotowe
Rodzina produktów	CBT30MR do max średnicy wiązania 32,0 mm, obrotowe 360°
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliacetal (POM)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	160 mm
Długość (L2)	13,5 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Grubość blachy max.	1.0 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliacetal (POM)
Min. wytrzymałość na rozciąg.	135 N
Opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	EdgeClip
Szerokość (W)	3,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +90°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	32,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	1,5 mm

