

## Ficha técnica

Código do artigo:  
156-00049

**CBT30MR**

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas, giráveis        |
| <b>Família de Produto</b>            | CBT30MR para diâmetro máx. do feixe de 32,0 mm, giratório 360 ° |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliacetal (POM)  |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                      |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                    |
| <b>Altura (H)</b>                    | 1,2 mm                                                          |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 160 mm                                                          |
| <b>Comprimento (L2)</b>              | 13,5 mm                                                         |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                             |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                       |
| <b>Espessura Chapa máx.</b>          | 1.0 - 3.0 mm                                                    |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 2,5 mm                                                          |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 1,0 mm                                                          |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP   |
| <b>Fixação</b>                       | Poliacetal (POM)                                                |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 HB                                                         |
| <b>Largura (W)</b>                   | 3,5 mm                                                          |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Clips de perfil                                                 |
| <b>Quantidade por</b>                | pack                                                            |
| <b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b> | Não                                                             |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 135 N                                                           |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +90 °C                                                 |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,5 mm                                                          |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 32,0 mm                                                         |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                |

