

Fiche technique

Numéro d'article :
156-00067

T120RFT9A



Famille de produits	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe, pour trous ronds
Nom du produit	Lanières assemblées à pied sapin FT9, avec jupe
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	1.0 - 6.5 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur (T)	1,8 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	6,5 mm
Haut. (H)	19,1 mm
Larg. (W)	7,6 mm
Long. (L)	380,0 mm
Long. (L2)	22,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	535 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds
Ø max. du toron	105,0 mm

Ø min. du toron	5,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	8.7 - 9.2 mm
Variante	Crantage intérieur

