


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00074

WSRFT9B



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT9
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	1.0 - 15.8 mm
Blechstärke max.	15,8 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	12,7 mm
Bündel Ø max.	105,0 mm
Bündel Ø min.	9,5 mm
CE konform	Nein
für Ø Befestigungsloch (FH)	8.7 - 9.2 mm
Höhe (H)	28,40 mm
Inhalt per	Packung
Länge (L)	383,5 mm
Mindesthaltekraft	535 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT
Inhalt	100 ST

