

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00080

T50SOSSB5

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany, przesuwne
Rodzina produktów	Seria SB5
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliacetal (POM)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	150 mm
Długość (L2)	20 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliacetal (POM)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie na bolec napawany
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +90°C, (+160°C, 200 h)
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	2,0 mm

RoHS 