

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00085

T50ROSFT6SD



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50ROSFT6SD für Blechstärke 0,75 - 3,0 mm
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Grau (GY)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,75 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.4 - 7.1 mm
Fußteil	Polyamid 4.6 (PA46)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 4.6 (PA46)
Länge (L)	200 mm
Länge (L2)	11,6 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

