


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00104

T40RFT8GSD



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT8
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udu mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	180 mm
Grubość (T)	1,15 mm
Grubość blachy	4,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,5 mm
Ilość w	kartonie
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzymał. na rozciąg.	180 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	4,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	40,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	8.0 - 8.5 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS