

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00105

LK2A1DOP62x122

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. (PA66HIR), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	270,0 mm
Grubość blachy	6,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	200 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów owalnych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	73,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm

RoHS 