

## Fiche technique

Numéro d'article :  
156-00130

**T50SMVCOC19-24.5**

<b>Famille de produits</b>	Lanières assemblées avec OmegaClips
<b>Nom du produit</b>	T50SMVCOC19-24,5 pour tubes diamètres 19 à 24,5 mm
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	500 pcs
<b>Epaisseur (T)</b>	1,35 mm
<b>Larg. (W)</b>	4,7 mm
<b>Long. (L)</b>	210 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	222 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 HB
<b>Ø max. du toron</b>	50,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	2,0 mm
<b>Type de fixation</b>	Clips Omega

**RoHS** ✓