

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-00130

**T50SMVCOC19-24.5**

|                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski dwuczęściowe z uchwytem do rur                                                                                  |
| <b>Rodzina produktów</b>         | T50SMVCOC19-24,5 do rur o średnicy 19,0 - 24,5 mm                                                                      |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)    |
| <b>Kolor</b>                     | Czarny (BK)                                                                                                            |
| <b>Długość (L)</b>               | 210 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,35 mm                                                                                                                |
| <b>Ilość w</b>                   | torebce                                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 500 szt.                                                                                                               |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 HB                                                                                                               |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 222 N                                                                                                                  |
| <b>Rodzaj mocowania</b>          | Uchwyt Omega                                                                                                           |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 4,7 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +105°C                                                                                                        |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 50,0 mm                                                                                                                |
| <b>Zalecane narzędzie</b>        | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Zgodność z ROHS</b>           | Tak                                                                                                                    |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 2,0 mm                                                                                                                 |

**RoHS** 