

Technische datasheet

Artikel Nummer
156-00133

T50SOSDSFT6.5

Productgroep	Bevestigingsbanden 2-delig met spreidanker, voor parallel-geleiding
Productfamilie	voor parallelle geleiding, voor ronde gaten
Materiaal	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS), Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)
Kleur	zwart (BK)
Bevestigingsmethode	spreidanker
Brandbaarheid	UL94 HB
Breedte (W)	4,6 mm
Bundel diameter Ø max.	15,0 mm
Bundel diameter Ø min.	5,0 mm
Dikte (T)	1,3 mm
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +105 °C
Gereedschappen	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Hoeveelheid per	zak
Lengte (L)	150 mm
Min. spankracht	225 N
Montagegat Ø (FH)	6.3 - 6.7 mm
Plaatdikte	0.7 - 1.5 mm
Plaatdikte max.	1,5 mm
Plaatdikte min.	0,7 mm
RoHS conform	ja
Uitvoering	buitenvertand
Inhoud	500 st.

