

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
156-00133

**T50SOSDSFT6.5**

<b>Grupo de produto</b>	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com cabeça de flecha, para encaminhamento paralelo
<b>Família de Produto</b>	Abraçadeiras de Fixação com clip Cabeça de Flecha, para roteamento paralelo - conjunto 2 peças
<b>Material</b>	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
<b>Cor</b>	Preto (BK)
<b>Comprimento (L)</b>	150 mm
<b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>	Sim
<b>Conteúdo embalagem</b>	500 Peças
<b>Espessura (T)</b>	1,3 mm
<b>Espessura Chapa máx.</b>	0.7 - 1.5 mm
<b>Espessura de Chapa Máx.</b>	1,5 mm
<b>Espessura Mín. da chapa</b>	0,7 mm
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Flamabilid.</b>	UL94 HB
<b>Largura (W)</b>	4,6 mm
<b>Mét. Fixação</b>	Cabeça de seta
<b>Para Ø Furo (FH)</b>	6.3 - 6.7 mm
<b>Quantidade por</b>	saco
<b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>	225 N
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C a +105 °C
<b>Ø de Aplicação mín.</b>	5,0 mm
<b>Ø de Aplicação máx.</b>	15,0 mm
<b>Variante</b>	Serrilhado externo

