

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00136

T50SVCOC19-24.5

Grupa produktów	Dwuczęściowe opaski z uchwytem do rur, z możliwością obrotu o 360°
Rodzina produktów	Dwuczęściowe opaski z uchwytem do rur, z możliwością obrotu o 360°, 2.0-35.0 mm
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	155 mm
Grubość (T)	1,35 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzym. na rozciąg.	222 N
Rodzaj mocowania	Uchwyt Omega
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	2,0 mm

RoHS 