

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**156-00176**

**T120RIAHC4TCR**

|                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças com clip de feixe automático                                              |
| <b>Família de Produto</b>            | Série IAHC                                                                                                   |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)                                       |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                   |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 387 mm                                                                                                       |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                                          |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 200 Peças                                                                                                    |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,8 mm                                                                                                       |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Largura (W)</b>                   | 7,6 mm                                                                                                       |
| <b>Quantidade por</b>                | caixa de cartão                                                                                              |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 100 mm                                                                                                       |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 535 N                                                                                                        |

**RoHS** 