

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00200

T120IFT9



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT9
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na uduary mech., scan black (PA66HIR(S))
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	300 mm
Długość (L2)	15,0 mm
Grubość blachy	11,0 mm
Grubość blachy max.	5.0 - 11. 0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	5,0 mm
Ilość w	kartonie
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzyma. na rozciąg.	535 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +80°C, (+105°C, 500 h)
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	80,0 mm
Wysokość (H)	1,6 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	9.0 - 10.6 mm
Wiązka Ø min.	8,0 mm

