


Fiche technique

Numéro d'article :
156-00264

T50SOSSFT6.5E-MDL



Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe et joint de protection
Nom du produit	Lanières de fixation, avec joint, pour trous circulaires
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	3500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 1.8 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	1,8 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	158,8 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	30,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.3 - 6.7 mm
Variante	Crantage extérieur

