


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00271

T50SOSSFT6.5E-MDL



Grupa produktów	Jednoczęściowe opaski z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, z uszczelką
Rodzina produktów	Opaski jednoczęściowe, z uszczelką, do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Naturalny (NA)
Długość (L)	158,8 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	1,8 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

