

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
156-00275

**T120RCOUPLER**

<b>Grupo de produto</b>	T120R Acoplador para diâmetro máximo de amarração 2 x 100mm
<b>Família de Produto</b>	girável até 90 °
<b>Material</b>	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
<b>Cor</b>	Preto (BK)
<b>Abraçadeira</b>	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
<b>Comprimento (L)</b>	390 mm
<b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>	Sim
<b>Conteúdo embalagem</b>	250 Peças
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Fixação</b>	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
<b>Flamabilid.</b>	UL94 HB
<b>Largura (W)</b>	7,6 mm
<b>Quantidade por</b>	saco
<b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b>	Não
<b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>	535 N
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C a +105 °C
<b>Ø de Aplicação mín.</b>	10,0 mm
<b>Ø de Aplicação máx.</b>	105,0 mm
<b>Variante</b>	Serrilha Interna

