

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00276

T50RCOUPLER

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe do prowadzenia równoległego z zachowaniem separacji
Rodzina produktów	T50RCoupler do wiązek o max. średnicy 2 x 47,0 mm
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech., scan black (PA66HIR(S))
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	202,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	47,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	2,0 mm

RoHS 