

## Ficha técnica

Código do artigo:  
156-00351

T120RFT11



|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos                                   |
| <b>Família de Produto</b>            | Peças de Abeto FT11                                                                                                |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HSUV)                                                   |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                         |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 387 mm                                                                                                             |
| <b>Comprimento (L2)</b>              | 16,5 mm                                                                                                            |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                                                |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 50 Peças                                                                                                           |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,8 mm                                                                                                             |
| <b>Espessura Chapa máx.</b>          | 1.0-10.0 mm                                                                                                        |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 10,0 mm                                                                                                            |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 1,0 mm                                                                                                             |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 HB                                                                                                            |
| <b>Largura (W)</b>                   | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Cabeça de Abeto                                                                                                    |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | 6.5 - 7.0 mm                                                                                                       |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                                                               |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 535 N                                                                                                              |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +110 °C                                                                                                   |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 105,0 mm                                                                                                           |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                                                                   |

