

Fiche technique

Numéro d'article :
156-00360

T50ROSFT8



Famille de produits	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe
Nom du produit	Lanières assemblées à pied sapin FT8, avec jupe
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	0.8 - 6.0 mm
Epais. min. paroi	0,8 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	6,0 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200 mm
Long. (L2)	17,4 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin
Type de vis	Trou débouchant
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	7.7 - 8.0 mm
Variante	Crantage extérieur

