

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-00360

T50ROSFT8



|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych                                       |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Z mocowaniem choinkowym FT8                                                                                            |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                    |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                            |
| <b>Długość (L)</b>                           | 200 mm                                                                                                                 |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 17,4 mm                                                                                                                |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 6,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.8 - 6.0 mm                                                                                                           |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,8 mm                                                                                                                 |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 100 szt.                                                                                                               |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 V2                                                                                                               |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b>            | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe                                                                                                    |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                                                        |
| <b>Typ śruby montażowej</b>                  | Otwór metalizowany                                                                                                     |
| <b>Wariant</b>                               | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 45,0 mm                                                                                                                |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                                    |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 7.7 - 8.0 mm                                                                                                           |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 2,0 mm                                                                                                                 |

