Ficha técnica

Código do artigo:
156-00379 T50XROSSFT6.5-E-MDL



Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com disco, com vedação
Família de Produto	para furos redondos, vedados
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Preto (BK)

Comprimento (L)	200,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura (T)	1,3 mm
Espessura de Chapa Máx.	2,1 mm
Espessura Mín. da chapa	1,2 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.25 - 6.75 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	200 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	4,0 mm
Ø de Aplicação máx.	45,0 mm
Variante	Serrilhado externo

RoHS

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.

created on 9. May 2025, 12:42 pm