Ficha técnica

Código do artigo:
156-00380 CBTOS50RSTUD5

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas, giráveis
Família de Produto	CBTOS50RStud5 para diâmetro máx. do feixe 47,0 mm, giratório 90 °, para encaminhamento paralelo
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Cor	Preto (BK)

Abraçadeira	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Altura (H)	1,2 mm
Comprimento (L)	202 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura de Chapa Máx.	3,0 mm
Espessura Mín. da chapa	1,0 mm
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Clips de perfil com abraçadeira
Quantidade por	caixa
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	2,0 mm
Ø de Aplicação máx.	47,0 mm
Variante	Serrilha Interna

RoHS

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.

created on 9. May 2025, 12:42 pm