

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-00406

**T120RHDM6**

|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski dwuczęściowe montowane na śrubę, do dużych obciążeń                                                         |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria HDM                                                                                                          |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                     |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                                                                        |
| <b>Certyfikat CE</b>               | Nie                                                                                                                |
| <b>Długość (L)</b>                 | 390,0 mm                                                                                                           |
| <b>Długość (L2)</b>                | 37,5 mm                                                                                                            |
| <b>Grubość (T)</b>                 | 1,8 mm                                                                                                             |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>          | opakowaniu                                                                                                         |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 100 szt.                                                                                                           |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 HB                                                                                                           |
| <b>Materiał elementu stopowego</b> | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                     |
| <b>Min. wytrzymał. na rozciąg.</b> | 535 N                                                                                                              |
| <b>opaski</b>                      | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                     |
| <b>Rodzaj mocowania</b>            | Mocowanie śrubowe                                                                                                  |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +110°C                                                                                                    |
| <b>Typ śruby montażowej</b>        | M6                                                                                                                 |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 105,0 mm                                                                                                           |
| <b>Wysokość (H)</b>                | 16,0 mm                                                                                                            |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Zgodność z ROHS</b>             | Tak                                                                                                                |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>          | 6.2 mm                                                                                                             |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 15,0 mm                                                                                                            |

**RoHS** 