

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00407

T120RHDM6

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na śrubę, do dużych obciążeń
Rodzina produktów	Seria HDM
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	390,0 mm
Długość (L2)	37,5 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 4.6 (PA46)
Min. wytrzymał. na rozciąg.	535 N
opaski	Poliamid 4.6 (PA46)
Rodzaj mocowania	Mocowanie śrubowe
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +130°C
Typ śruby montażowej	M6
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	105,0 mm
Wysokość (H)	16,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 mm
Wiązka Ø min.	15,0 mm

