

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00408

T120RHDM8

Produktgruppe	2-teilige Kabelbänder für hohe Beanspruchung, für Schrauben oder Bolzen
Produktfamilie	HDM8-Serie für M8-Schrauben
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Schraubfassung
Betriebstemperatur	-40 °C bis +110 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	105,0 mm
Bündel Ø min.	15,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,8 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	8,4 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	16,0 mm
Inhalt per	Packung
Kabelbinder	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Länge (L)	390,0 mm
Länge (L2)	37,5 mm
Mindesthaltekraft	535 N
ROHS konform	Ja
Typ Befestigungsschraube	M8
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	100 ST

