

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00408

T120RHDM8

Grupa produktów	2-częściowe opaski mocujące do ciężkich zastosowań, na śruby lub wkręty
Rodzina produktów	Seria HDM6 do śrub M8
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	390,0 mm
Długość (L2)	37,5 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	535 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie śrubowe
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +110°C
Typ śruby montażowej	M8
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	105,0 mm
Wysokość (H)	16,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	8.4 mm
Wiązka Ø min.	15,0 mm

