

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00409

T120RHDM8

Grupa produktów	2-częściowe opaski mocujące do ciężkich zastosowań, na śruby lub wkręty
Rodzina produktów	Seria HDM6 do śrub M8
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	390,0 mm
Długość (L2)	37,5 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 4.6 (PA46)
Min. wytrzymał. na rozciąg.	535 N
opaski	Poliamid 4.6 (PA46)
Rodzaj mocowania	Mocowanie śrubowe
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +130°C
Typ śruby montażowej	M8
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	105,0 mm
Wysokość (H)	16,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	8.4 mm
Wiązka Ø min.	15,0 mm

