

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00410

T50RHDM6

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar
Produktfamilie	HDM6-Serie für M6-Schrauben
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Befestigungsöse
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50 mm
Bündel Ø min.	15,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	16,0 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Länge (L)	200 mm
Länge (L2)	37,5 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Typ Befestigungsschraube	M6
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

