

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00412

T50RHDM8

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na śrubę, do dużych obciążeń
Rodzina produktów	HDM8 — do śrub M8
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Długość (L2)	37,5 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Rodzaj mocowania	Oczko mocujące
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Typ śruby montażowej	M8
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	50 mm
Wysokość (H)	16,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	8.4 mm
Wiązka Ø min.	15,0 mm

