

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00446

T50RFT62x122HR

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicowym, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicowym, ze skrzydełkami, do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Długość (L)	202 mm
Długość (L2)	26,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwicowe do otworów owalnych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	2,5 mm

RoHS 